


Courroie : **FA2PC**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	P/C
Couleur :	Naturelle
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-



Revêtement du dessous

Matériel :	P/C
Couleur :	Naturelle
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	P/C
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	PU


Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,06	Poids total - lbs/pi ² :	0,26	Température utilisable (°F) :	-13 / 230
Charge permise - lbs/po. :	57	% D'élongation :	1,5		

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,21
-Sur Plastique	0,27
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	0,39"
Diamètre Minimum (C)	0,39"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	1	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	36SP	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----