


Courroie : **FP04-5**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	P/C
Couleur :	Brun
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-



Revêtement du dessous

Matériel :	P/C
Couleur :	Brun
Relief :	-
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	5
Matériel du tissu :	P/C
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	NBR

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,114
Charge permise - lbs/po. :	50


Poids total - lbs/pi² :	0,74
% D'élongation :	1,5

Température utilisable (°F) :	0 / 250
-------------------------------	---------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,3
-Sur Plastique	0,2
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	2"
Diamètre Minimum (C)	2"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	125		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----