


Courroie : 2000MY

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : Polyester
 Couleur : Bleu
 Relief : Perf.
 Épaisseur : -
 Dureté - ShA : -

Revêtement du dessous

Matériel : Polyester
 Couleur : Bleu
 Relief : Perf.
 Épaisseur : -
 Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 1
 Matériel du tissu : Polyester
 Rigidité latérale (Trame) : Flexible
 Matériel interne : -

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : -
 Charge permise - lbs/po. : -


Poids total - lbs/pi² : -
 % D'élongation : -

Température utilisable (°F) : - / -

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier : -
 -Sur Plastique : -
 -Sur Rouleau : 0,05

Diamètre Minimum (F) : -"
 Diamètre Minimum (C) : -"



F = Flexion
 C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	2	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	N/R		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZ	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----