


## Courroie : 60-05

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel :	Teflon
Couleur :	Beige
Relief :	Lisse
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-



#### Revêtement du dessous

Matériel :	Teflon
Couleur :	Beige
Relief :	Lisse
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

#### Plis / Tissage

Nombre de plis :	1
Matériel du tissu :	Fibre de verre
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	-

### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,005
Charge permise - lbs/po. :	0


Poids total - lbs/pi <sup>2</sup> :	0,16
% D'élongation :	0

Température utilisable (°F) : /

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0
-Sur Plastique	0
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	-
Diamètre Minimum (C)	-



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	N/R	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	N/R	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	N/R		

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

### Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----