

## Courroie : **A225-3**

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel :	SBR
Couleur :	Noir
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,03
Dureté - ShA :	70



#### Revêtement du dessous

Matériel :	SBR
Couleur :	Noir
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,03
Dureté - ShA :	70

#### Plis / Tissage

Nombre de plis :	3
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	SBR

### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,246
Charge permise - lbs/po. :	240


Poids total - lbs/pi <sup>2</sup> :	1,45
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	-25 / 225
-------------------------------	-----------

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,5
-Sur Plastique	0,45
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	6"
Diamètre Minimum (C)	6"



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	20
Agrafes Clipper®	3
Agrafes Ready Set™	187

Agrafes à boulons	375
Agrafes à rivets	5

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande

Joint à froid	ESD
Colle à utiliser	Sur demande

### Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----