


## Courroie : **A33QF**

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel :	PVC
Couleur :	Vert
Relief :	RIB
Épaisseur :	0,13
Dureté - ShA :	45



#### Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Naturelle
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

#### Plis / Tissage

Nombre de plis :	3
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	PVC


### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,25	Poids total - lbs/pi <sup>2</sup> :	1,43	Température utilisable (°F) :	23 / 176
Charge permise - lbs/po. :	114	% D'élongation :	1		

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,17
-Sur Plastique	0,15
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	5,91"
Diamètre Minimum (C)	5,91"



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	20	Agrafes à boulons	375
Agrafes Clipper®	2	Agrafes à rivets	2
Agrafes Ready Set™	125		

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZZ	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

### Autres

FDA	Non	Antistatique	Oui	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----