

## Courroie : **B1500FF**

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel :	Polyester
Couleur :	Noir
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-



#### Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Noir
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

#### Plis / Tissage

Nombre de plis :	1
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	PVC

### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,125
Charge permise - lbs/po. :	150


Poids total - lbs/pi <sup>2</sup> :	0,8
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	2 / 176
-------------------------------	---------

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,4
-Sur Plastique	0,4
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	3"
Diamètre Minimum (C)	3"



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15
Agrafes Clipper®	1
Agrafes Ready Set™	125

Agrafes à boulons	N/R
Agrafes à rivets	2

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZ
Température de cuisson (°F)	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande

Joint à froid	ESD
Colle à utiliser	Sur demande

### Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----