

Courroie : **B2014**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : PU
 Couleur : Trans.
 Relief : Lisse
 Épaisseur : 0,02
 Dureté - ShA : 86



Revêtement du dessous

Matériel : Polyester
 Couleur : Naturelle
 Relief : Text.
 Épaisseur : -
 Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 2
 Matériel du tissu : Polyester
 Rigidité latérale (Trame) : Rigide
 Matériel interne : PVC

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,09
 Charge permise - lbs/po. : 99


Poids total - lbs/pi² : 0,53
 % D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : 14 / 176

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,22
 -Sur Plastique 0,17
 -Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 2,3"
 Diamètre Minimum (C) 2,3"



F = Flexion
 C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	1	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	36	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud EZZ
 Température de cuisson (°F) Sur demande
 Pression (lbs) Sur demande

Joint à froid ESD
 Colle à utiliser Sur demande

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Oui	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----