



Courroie : **B22CF**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PVC
Couleur :	Vert
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,08
Dureté - ShA :	82



Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Naturelle
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	PVC


Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,16	Poids total - lbs/pi ² :	0,98	Température utilisable (°F) :	23 / 176
Charge permise - lbs/po. :	97	% D'élongation :	1		

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,17
-Sur Plastique	0,14
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	3,15"
Diamètre Minimum (C)	3,15"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	375
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	2
Agrafes Ready Set™	125		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZZ	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Oui	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----