



Courroie : **B33CF**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PVC
Couleur :	Vert
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,12
Dureté - ShA :	45



Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Naturelle
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	3
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	PVC

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,24
Charge permise - lbs/po. :	114


Poids total - lbs/pi ² :	1,43
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	23 / 176
-------------------------------	----------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,17
-Sur Plastique	0,15
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	5,12"
Diamètre Minimum (C)	5,12"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	20
Agrafes Clipper®	2
Agrafes Ready Set™	125

Agrafes à boulons	375
Agrafes à rivets	5

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZZ
Température de cuisson (°F)	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande

Joint à froid	ESD
Colle à utiliser	Sur demande

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----