

Courroie : **B3500CBS**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PVC
Couleur :	Noir
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,05
Dureté - ShA :	80



Revêtement du dessous

Matériel :	PVC
Couleur :	Noir
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,05
Dureté - ShA :	80

Plis / Tissage

Nombre de plis :	0
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	PVC

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,305
Charge permise - lbs/po. :	350


Poids total - lbs/pi ² :	2
% D'élongation :	1,5

Température utilisable (°F) :	0 / 176
-------------------------------	---------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,83
-Sur Plastique	0,4
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	7"
Diamètre Minimum (C)	7"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	35
Agrafes Clipper®	5
Agrafes Ready Set™	N/R

Agrafes à boulons	550
Agrafes à rivets	5

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZ
Température de cuisson (°F)	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande

Joint à froid	ESD
Colle à utiliser	Sur demande

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----