

## Courroie : **B4500CBS**

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel : PVC  
 Couleur : Noir  
 Relief : Lisse  
 Épaisseur : 0,05  
 Dureté - ShA : 80



#### Revêtement du dessous

Matériel : PVC  
 Couleur : Noir  
 Relief : Lisse  
 Épaisseur : 0,05  
 Dureté - ShA : 80

#### Plis / Tissage

Nombre de plis : 1  
 Matériel du tissu : Polyester  
 Rigidité latérale (Trame) : Flexible  
 Matériel interne : PVC

### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,37  
 Charge permise - lbs/po. : 450


Poids total - lbs/pi² : 2,4  
 % D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : 2 / 176

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,83  
 -Sur Plastique 0,83  
 -Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 10"  
 Diamètre Minimum (C) 10"



F = Flexion  
 C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® 55  
 Agrafes Clipper® 7  
 Agrafes Ready Set™ N/R

Agrafes à boulons 550  
 Agrafes à rivets 5

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud EZ  
 Température de cuisson (°F) Sur demande  
 Pression (lbs) Sur demande

Joint à froid ESD  
 Colle à utiliser Sur demande

### Autres

FDA Non Antistatique Non Antimicrobien Non