



Courroie : **F19CK**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PVC
Couleur :	Bleu
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,04
Dureté - ShA :	84



Revêtement du dessous

Matériel :	PVC
Couleur :	Bleu
Relief :	IP
Épaisseur :	0,03
Dureté - ShA :	90

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	PVC

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,12
Charge permise - lbs/po. :	114


Poids total - lbs/pi ² :	0,74
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	-13 / 212
-------------------------------	-----------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,29
-Sur Plastique	0,33
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	2,95"
Diamètre Minimum (C)	2,95"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15
Agrafes Clipper®	1
Agrafes Ready Set™	125

Agrafes à boulons	N/R
Agrafes à rivets	N/R

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZZ
Température de cuisson (°F)	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande

Joint à froid	ESD
Colle à utiliser	Sur demande

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----