


Courroie : **FA11-1CC**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : PU
Couleur : Blanc
Relief : Lisse
Épaisseur : 0,016
Dureté - ShA : 90



Revêtement du dessous

Matériel : PU
Couleur : Blanc
Relief : Text.
Épaisseur : 0,016
Dureté - ShA : 90

Plis / Tissage

Nombre de plis : 1
Matériel du tissu : Polyester
Rigidité latérale (Trame) : Rigide
Matériel interne : -

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,04
Charge permise - lbs/po. : 35


Poids total - lbs/pi² : 0,27
% D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : 0 / 176

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,4
-Sur Plastique 0,3
-Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 0,25"
Diamètre Minimum (C) 0,25"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® 00
Agrafes Clipper® 36SP
Agrafes Ready Set™ N/R

Agrafes à boulons N/R
Agrafes à rivets N/R

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud EZD
Température de cuisson (°F) Sur demande
Pression (lbs) Sur demande

Joint à froid N/R
Colle à utiliser N/R

Autres

FDA Oui Antistatique Non Antimicrobien Non