



Courroie : **FC23GP**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : PU
 Couleur : Blanc
 Relief : MRT
 Épaisseur : 0,035
 Dureté - ShA : 85



Revêtement du dessous

Matériel : PU
 Couleur : Blanc
 Relief : Text.
 Épaisseur : -
 Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 2
 Matériel du tissu : Polyester
 Rigidité latérale (Trame) : Rigide
 Matériel interne : PU

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,087
 Charge permise - lbs/po. : 34


Poids total - lbs/pi² : 0,39
 % D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : -4 / 212

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,15
 -Sur Plastique 0,2
 -Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 0,79"
 Diamètre Minimum (C) 0,79"



F = Flexion
 C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® 1
 Agrafes Clipper® 36SP
 Agrafes Ready Set™ 62

Agrafes à boulons N/R
 Agrafes à rivets N/R

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud EZ
 Température de cuisson (°F) Sur demande
 Pression (lbs) Sur demande

Joint à froid ESD
 Colle à utiliser Sur demande

Autres

FDA Oui Antistatique Non Antimicrobien Non