

Courroie : **FC-2UF**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PU
Couleur :	Blanc
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,016
Dureté - ShA :	83



Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Blanc
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	PU

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,063
Charge permise - lbs/po. :	57


Poids total - lbs/pi ² :	0,35
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	-22 / 176
-------------------------------	-----------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,3
-Sur Plastique	0,2
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	0,2"
Diamètre Minimum (C)	0,2"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	00
Agrafes Clipper®	25
Agrafes Ready Set™	62

Agrafes à boulons	N/R
Agrafes à rivets	N/R

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZ
Température de cuisson (°F)	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande

Joint à froid	ESD
Colle à utiliser	Sur demande

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----