


Courroie : **FELW-1.6**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PU
Couleur :	Bleu
Relief :	Lisse
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	80



Revêtement du dessous

Matériel :	PU
Couleur :	Bleu
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	80

Plis / Tissage

Nombre de plis :	0
Matériel du tissu :	-
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	PU


Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,063	Poids total - lbs/pi ² :	-	Température utilisable (°F) :	-40 / 120
Charge permise - lbs/po. :	2,9	% D'élongation :	-		

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,45
-Sur Plastique	-
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	0,375"
Diamètre Minimum (C)	0,375"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	1	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	36XSP	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZ	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----