

Courroie : **FMB-3-SD**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PU
Couleur :	bleu
Relief :	Lisse
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	95

Revêtement du dessous

Matériel :	PU
Couleur :	Bleu
Relief :	Lisse
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	95

Plis / Tissage

Nombre de plis :	0
Matériel du tissu :	-
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	PU


Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,118	Poids total - lbs/pi ² :	-	Température utilisable (°F) :	-20 / 140
Charge permise - lbs/po. :	-	% D'élongation :	-		

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,36
-Sur Plastique	-
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	-"
Diamètre Minimum (C)	-"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	125		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EB	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----