




**TRANSFORCE
BELTAL** INC.
COURROIES DE CONVOYEURS | CONVEYOR BELTING

Courroie : PF1200COS

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : HPVC
Couleur : Bleu
Relief : Lisse
Épaisseur : 0,05
Dureté - ShA : 80



Revêtement du dessous

Matériel : Polyester
Couleur : Bleu
Relief : Text.
Épaisseur : -
Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 1
Matériel du tissu : Polyester
Rigidité latérale (Trame) : Flexible
Matériel interne : PVC

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,132
Charge permise - lbs/po. : 120


Poids total - lbs/pi² : 0,85
% D'élongation : 1,5

Température utilisable (°F) : -40 / 176

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,4
-Sur Plastique 0,3
-Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 2"
Diamètre Minimum (C) 3"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® 15
Agrafes Clipper® 1
Agrafes Ready Set™ 125

Agrafes à boulons N/R
Agrafes à rivets 2

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud EZ
Température de cuisson (°F) Sur demande
Pression (lbs) Sur demande

Joint à froid ESD
Colle à utiliser Sur demande

Autres

FDA Oui Antistatique Non Antimicrobien Non