


Courroie : **CU-85P.125**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PU
Couleur :	Rouge
Relief :	Lisse
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	85

Revêtement du dessous

Matériel :	PU
Couleur :	Rouge
Relief :	Lisse
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	85

Plis / Tissage

Nombre de plis :	0
Matériel du tissu :	-
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	PU

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,125
Charge permise - lbs/po. :	0


Poids total - lbs/pi ² :	0
% D'élongation :	0

Température utilisable (°F) :	/
-------------------------------	---

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0
-Sur Plastique	0
-Sur Rouleau	0

Diamètre Minimum (F)	-
Diamètre Minimum (C)	-



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15
Agrafes Clipper®	2
Agrafes Ready Set™	N/R

Agrafes à boulons	N/R
Agrafes à rivets	N/R

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZ
Température de cuisson (°F)	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande

Joint à froid	ESD
Colle à utiliser	Sur demande

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----