

## Courroie : **FNT-5P**

### Construction

#### Revêtement du dessus

|                |           |
|----------------|-----------|
| Matériel :     | Polyester |
| Couleur :      | Vert      |
| Relief :       | Text.     |
| Épaisseur :    | -         |
| Dureté - ShA : | -         |

#### Revêtement du dessous

|                |           |
|----------------|-----------|
| Matériel :     | Polyester |
| Couleur :      | Vert      |
| Relief :       | Text.     |
| Épaisseur :    | -         |
| Dureté - ShA : | -         |

#### Plis / Tissage

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Nombre de plis :            | 2      |
| Matériel du tissu :         | PA     |
| Rigidité latérale (Trame) : | Rigide |
| Matériel interne :          | PA     |

### Caractéristiques d'utilisation

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Épaisseur totale :         | 0,04 |
| Charge permise - lbs/po. : | 19   |


|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poids total - lbs/pi² : | 0,18 |
| % D'élongation :        | 1    |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Température utilisable (°F) : | -4 / 212 |
|-------------------------------|----------|

#### Coefficients de friction - Dessous

|                |      |
|----------------|------|
| -Sur Acier     | 0,2  |
| -Sur Plastique | 0,2  |
| -Sur Rouleau   | 0,05 |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Diamètre Minimum (F) | 0,8" |
| Diamètre Minimum (C) | 0,8" |



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

|                    |       |                   |     |
|--------------------|-------|-------------------|-----|
| Agrafes Alligator® | 0     | Agrafes à boulons | N/R |
| Agrafes Clipper®   | 36XSP | Agrafes à rivets  | N/R |
| Agrafes Ready Set™ | 62    |                   |     |

### Jonctions recommandées: Sans fin

|                             |             |                  |     |
|-----------------------------|-------------|------------------|-----|
| Joint à chaud               | ESD         | Joint à froid    | N/R |
| Température de cuisson (°F) | Sur demande | Colle à utiliser | N/R |
| Pression (lbs)              | Sur demande |                  |     |

### Autres

|     |     |              |     |               |     |
|-----|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| FDA | Oui | Antistatique | Non | Antimicrobien | Non |
|-----|-----|--------------|-----|---------------|-----|