


## Courroie : **FP01-2**

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel : **NBR**  
 Couleur : **Blanc**  
 Relief : **Lisse**  
 Épaisseur : **0,047**  
 Dureté - ShA : **70**



#### Revêtement du dessous

Matériel : **Polyester**  
 Couleur : **Blanc**  
 Relief : **-**  
 Épaisseur : **-**  
 Dureté - ShA : **-**

#### Plis / Tissage

Nombre de plis : **2**  
 Matériel du tissu : **Polyester**  
 Rigidité latérale (Trame) : **Flexible**  
 Matériel interne : **NBR**

### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : **0,09**  
 Charge permise - lbs/po. : **70**


Poids total - lbs/pi² : **0,75**  
 % D'élongation : **1**

Température utilisable (°F) : **0 / 250**

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier **0,3**  
 -Sur Plastique **0,3**  
 -Sur Rouleau **0,05**

Diamètre Minimum (F) **2"**  
 Diamètre Minimum (C) **2"**



F = Flexion  
 C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® **7**  
 Agrafes Clipper® **1**  
 Agrafes Ready Set™ **62**

Agrafes à boulons **N/R**  
 Agrafes à rivets **N/R**

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud **ESD**  
 Température de cuisson (°F) **Sur demande**  
 Pression (lbs) **Sur demande**

Joint à froid **ESD**  
 Colle à utiliser **Sur demande**

### Autres

FDA **Oui** Antistatique **Non** Antimicrobien **Non**