



**TRANSFORCE  
BELTAL** INC.  
COURROIES DE CONVOYEURS | CONVEYOR BELTING


**Courroie : FP01-3**

## Construction



### Revêtement du dessus

Matériel : NBR  
Couleur : Blanc  
Relief : Lisse  
Épaisseur : 0,047  
Dureté - ShA : 70



### Revêtement du dessous

Matériel : Polyester  
Couleur : Blanc  
Relief : -  
Épaisseur : -  
Dureté - ShA : -

### Plis / Tissage

Nombre de plis : 3  
Matériel du tissu : Polyester  
Rigidité latérale (Trame) : Flexible  
Matériel interne : NBR

## Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,124  
Charge permise - lbs/po. : 105


Poids total - lbs/pi² : 0,75  
% D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : 0 / 250

### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,3  
-Sur Plastique 0,3  
-Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 2,5"  
Diamètre Minimum (C) 4"



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

## Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® 15  
Agrafes Clipper® 1  
Agrafes Ready Set™ 125

Agrafes à boulons N/R  
Agrafes à rivets N/R

## Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud ESD  
Température de cuisson (°F) Sur demande  
Pression (lbs) Sur demande

Joint à froid ESD  
Colle à utiliser Sur demande

## Autres

|     |     |              |     |               |     |
|-----|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| FDA | Oui | Antistatique | Non | Antimicrobien | Non |
|-----|-----|--------------|-----|---------------|-----|