



Courroie : **FP02-3**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : **NBR**
 Couleur : **Noir**
 Relief : **Lisse**
 Épaisseur : **0,047**
 Dureté - ShA : **70**



Revêtement du dessous

Matériel : **P/C**
 Couleur : **Noir**
 Relief : **-**
 Épaisseur : **-**
 Dureté - ShA : **-**

Plis / Tissage

Nombre de plis : **3**
 Matériel du tissu : **P/C**
 Rigidité latérale (Trame) : **Flexible**
 Matériel interne : **NBR**

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : **0,124**
 Charge permise - lbs/po. : **50**


Poids total - lbs/pi² : **0,75**
 % D'élongation : **1,5**

Température utilisable (°F) : **0 / 250**

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier **0,4**
 -Sur Plastique **0,3**
 -Sur Rouleau **0,05**

Diamètre Minimum (F) **2"**
 Diamètre Minimum (C) **2"**



F = Flexion
 C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® **15**
 Agrafes Clipper® **1**
 Agrafes Ready Set™ **125**

Agrafes à boulons **N/R**
 Agrafes à rivets **N/R**

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud **ESD**
 Température de cuisson (°F) **Sur demande**
 Pression (lbs) **Sur demande**

Joint à froid **ESD**
 Colle à utiliser **Sur demande**

Autres

FDA **Non** Antistatique **Non** Antimicrobien **Non**