

## Courroie : **FP04-9**

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel :	P/C
Couleur :	Brun
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

#### Revêtement du dessous

Matériel :	P/C
Couleur :	Brun
Relief :	-
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

#### Plis / Tissage

Nombre de plis :	9
Matériel du tissu :	P/C
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	NBR


### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,215	Poids total - lbs/pi <sup>2</sup> :	1,4	Température utilisable (°F) :	0 / 250
Charge permise - lbs/po. :	90	% D'élongation :	1,5		

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,3
-Sur Plastique	0,2
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	4"
Diamètre Minimum (C)	4"



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	25	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	3	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	187		

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

### Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----