



## Courroie : **FP09-3G**

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel :	NAT
Couleur :	Beige
Relief :	RT
Épaisseur :	0,175
Dureté - ShA :	40



#### Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Brun
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

#### Plis / Tissage

Nombre de plis :	3
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	NAT


### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,297	Poids total - lbs/pi <sup>2</sup> :	1,34	Température utilisable (°F) :	-20 / 225
Charge permise - lbs/po. :	240	% D'élongation :	2		

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,22
-Sur Plastique	0,2
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	4"
Diamètre Minimum (C)	4"



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	375
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	2
Agrafes Ready Set™	125		

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

### Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----