


Courroie : **FP11-2NFB**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : PU
 Couleur : Bleu
 Relief : Lisse
 Épaisseur : 0,016
 Dureté - ShA : 92



Revêtement du dessous

Matériel : Polyester
 Couleur : Bleu
 Relief : Text.
 Épaisseur : -
 Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 2
 Matériel du tissu : Polyester
 Rigidité latérale (Trame) : Rigide
 Matériel interne : PU

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,051
 Charge permise - lbs/po. : 40


Poids total - lbs/pi² : 0,31
 % D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : -4 / 212

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,15
 -Sur Plastique 0,2
 -Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 0,47"
 Diamètre Minimum (C) 0,47"



F = Flexion
 C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	00	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	36XSP	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZ	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Oui	Antimicrobien	Oui
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----