


Courroie : **FP15-2M**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : PVC
 Couleur : Blanc
 Relief : Lisse
 Épaisseur : 0,02
 Dureté - ShA : 70



Revêtement du dessous

Matériel : Polyester
 Couleur : Naturelle
 Relief : Text.
 Épaisseur : -
 Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 2
 Matériel du tissu : Polyester
 Rigidité latérale (Trame) : Rigide
 Matériel interne : PVC

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,08
 Charge permise - lbs/po. : 57


Poids total - lbs/pi² : 0,51
 % D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : 5 / 176

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,16
 -Sur Plastique 0,18
 -Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 1,38"
 Diamètre Minimum (C) 1,38"



F = Flexion
 C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® 7
 Agrafes Clipper® 1XSP
 Agrafes Ready Set™ 62

Agrafes à boulons N/R
 Agrafes à rivets N/R

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud EZZ
 Température de cuisson (°F) Sur demande
 Pression (lbs) Sur demande

Joint à froid ESD
 Colle à utiliser Sur demande

Autres

FDA Oui Antistatique Non Antimicrobien Non