



Courroie : **FP15-3DP**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : PVC
Couleur : Blanc
Relief : Lisse
Épaisseur : 0,039
Dureté - ShA : 65



Revêtement du dessous

Matériel : Polyester
Couleur : Blanc
Relief : Text.
Épaisseur : -
Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 3
Matériel du tissu : P/N
Rigidité latérale (Trame) : Rigide
Matériel interne : PVC

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,189
Charge permise - lbs/po. : 86


Poids total - lbs/pi² : 1,13
% D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : 14 / 194

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,2
-Sur Plastique 0,19
-Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 3,9"
Diamètre Minimum (C) 3,9"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	3	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	125		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZZ	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----