



Courroie : **FP16-30**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : **XNBR**
Couleur : **Orange**
Relief : **RT**
Épaisseur : **0,1875**
Dureté - ShA : **70**



Revêtement du dessous

Matériel : **Polyester**
Couleur : **Orange**
Relief : **-**
Épaisseur : **-**
Dureté - ShA : **-**

Plis / Tissage

Nombre de plis : **3**
Matériel du tissu : **Polyester**
Rigidité latérale (Trame) : **Flexible**
Matériel interne : **XNBR**

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : **0,245**
Charge permise - lbs/po. : **135**


Poids total - lbs/pi² : **1,13**
% D'élongation : **1**

Température utilisable (°F) : **0 / 250**

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier **0,4**
-Sur Plastique **0,3**
-Sur Rouleau **0,05**

Diamètre Minimum (F) **3"**
Diamètre Minimum (C) **3"**



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	125		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----