


Courroie : **FP20-2G**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : NAT
 Couleur : Beige
 Relief : RT
 Épaisseur : 0,175
 Dureté - ShA : 40

Revêtement du dessous

Matériel : P/N
 Couleur : Brun
 Relief : Text.
 Épaisseur : -
 Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 2
 Matériel du tissu : P/N
 Rigidité latérale (Trame) : Flexible
 Matériel interne : SBR

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,265
 Charge permise - lbs/po. : 160


Poids total - lbs/pi² : 1
 % D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : 0 / 250

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,2
 -Sur Plastique 0,15
 -Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 4"
 Diamètre Minimum (C) 4"



F = Flexion
 C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	125		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----