

Courroie : **FP21-3**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : P/C
Couleur : Beige
Relief : Text.
Épaisseur : -
Dureté - ShA : -

Revêtement du dessous

Matériel : P/C
Couleur : Beige
Relief : -
Épaisseur : -
Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 3
Matériel du tissu : P/C
Rigidité latérale (Trame) : Flexible
Matériel interne : SBR

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,127
Charge permise - lbs/po. : 90


Poids total - lbs/pi² : 0,68
% D'élongation : 1,5

Température utilisable (°F) : -40 / 250

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,4
-Sur Plastique 0,3
-Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 2,5"
Diamètre Minimum (C) 2,5"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	125		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----