



Courroie : **FP24-2**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PVC
Couleur :	Vert
Relief :	RT
Épaisseur :	0,16
Dureté - ShA :	55



Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Naturelle
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	PVC

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,22
Charge permise - lbs/po. :	45


Poids total - lbs/pi² :	0,86
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	23 / 176
-------------------------------	----------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,16
-Sur Plastique	0,14
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	1,77"
Diamètre Minimum (C)	1,77"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	7	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	1XSP	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZZ	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----