


## Courroie : **FP24-2W**

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel : PVC  
Couleur : Blanc  
Relief : RT  
Épaisseur : 0,16  
Dureté - ShA : 45



#### Revêtement du dessous

Matériel : Polyester  
Couleur : Naturelle  
Relief : Text.  
Épaisseur : -  
Dureté - ShA : -

#### Plis / Tissage

Nombre de plis : 2  
Matériel du tissu : Polyester  
Rigidité latérale (Trame) : Rigide  
Matériel interne : PVC

### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,22  
Charge permise - lbs/po. : 45


Poids total - lbs/pi² : 0,86  
% D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : 23 / 176

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,16  
-Sur Plastique 0,14  
-Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 1,77"  
Diamètre Minimum (C) 1,77"



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

|                    |      |                   |     |
|--------------------|------|-------------------|-----|
| Agrafes Alligator® | 7    | Agrafes à boulons | N/R |
| Agrafes Clipper®   | 1XSP | Agrafes à rivets  | N/R |
| Agrafes Ready Set™ | 62   |                   |     |

### Jonctions recommandées: Sans fin

|                             |             |                  |             |
|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Joint à chaud               | EZZ         | Joint à froid    | ESD         |
| Température de cuisson (°F) | Sur demande | Colle à utiliser | Sur demande |
| Pression (lbs)              | Sur demande |                  |             |

### Autres

|     |     |              |     |               |     |
|-----|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| FDA | Oui | Antistatique | Non | Antimicrobien | Non |
|-----|-----|--------------|-----|---------------|-----|