



Courroie : **FP27-2**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : **PVC**
Couleur : **Vert**
Relief : **Lisse**
Épaisseur : **0,02**
Dureté - ShA : **78**



Revêtement du dessous

Matériel : **Polyester**
Couleur : **Naturelle**
Relief : **Text.**
Épaisseur : **-**
Dureté - ShA : **-**

Plis / Tissage

Nombre de plis : **2**
Matériel du tissu : **Polyester**
Rigidité latérale (Trame) : **Rigide**
Matériel interne : **PVC**

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : **0,08**
Charge permise - lbs/po. : **57**


Poids total - lbs/pi² : **0,49**
% D'élongation : **1**

Température utilisable (°F) : **23 / 176**

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier **0,18**
-Sur Plastique **0,21**
-Sur Rouleau **0,05**

Diamètre Minimum (F) **1,57"**
Diamètre Minimum (C) **1,57"**



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® **7**
Agrafes Clipper® **1XSP**
Agrafes Ready Set™ **62**

Agrafes à boulons **N/R**
Agrafes à rivets **N/R**

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud **EZZ**
Température de cuisson (°F) **Sur demande**
Pression (lbs) **Sur demande**

Joint à froid **ESD**
Colle à utiliser **Sur demande**

Autres

FDA **Non** Antistatique **Oui** Antimicrobien **Non**