

Courroie : **FP32-2W**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : PVC
 Couleur : Blanc
 Relief : RIB
 Épaisseur : 0,066
 Dureté - ShA : 55



Revêtement du dessous

Matériel : Polyester
 Couleur : Blanc
 Relief : Text.
 Épaisseur : -
 Dureté - ShA : -

Plis / Tissage

Nombre de plis : 2
 Matériel du tissu : Polyester
 Rigidité latérale (Trame) : Rigide
 Matériel interne : PVC

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : 0,12
 Charge permise - lbs/po. : 62


Poids total - lbs/pi² : 0,71
 % D'élongation : 1

Température utilisable (°F) : 14 / 176

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier 0,22
 -Sur Plastique 0,19
 -Sur Rouleau 0,05

Diamètre Minimum (F) 1,9"
 Diamètre Minimum (C) 1,9"



F = Flexion
 C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	7	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZZ	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----