

Courroie : **GT-02**

Construction

Revêtement du dessus

Matériel :	NBR
Couleur :	Bleu
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Noir
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	PA


Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	-	Poids total - lbs/pi ² :	-	Température utilisable (°F) :	- / -
Charge permise - lbs/po. :	-	% D'élongation :	-		

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	-
-Sur Plastique	-
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	-"
Diamètre Minimum (C)	-"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	00	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	25	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	N/R		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----