Courroie : *P08EF*

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	Polyester
Couleur :	Naturelle
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,01
Dureté - ShA :	93

Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Naturelle
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	0

Plis / Tissage

Nombre de plis :	1
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	-

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,04
Charge permise - lbs/po. :	28
Poids total - lbs/pi² :	0,23
% D'élongation :	1
Température utilisable (°F) :	-4 / 212

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,15
-Sur Plastique	0,15
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	0,39''
Diamètre Minimum (C)	0,39''



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	00	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	25	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	N/R		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZD	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Oui	Antimicrobien	Non

Transforce Beltal Inc. · 2664 Principale · Dunham, Québec, Canada · J0E 1M0
(800)363-2358 · Tel:(450)263-3735 · Fax:(450)263-8958
www.transforcebeltal.com