

Courroie : P3330 1/16x1/16 - HT

Construction

Revêtement du dessus

Matériel :	EPDM
Couleur :	Noir
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,062
Dureté - ShA :	70

Revêtement du dessous

Matériel :	EPDM
Couleur :	Noir
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,06
Dureté - ShA :	70

Plis / Tissage

Nombre de plis :	3
Matériel du tissu :	P/N
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	EPDM


Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,5	Poids total - lbs/pi ² :	3	Température utilisable (°F) :	-25 / 700
Charge permise - lbs/po. :	330	% D'élongation :	1		

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,5
-Sur Plastique	0,45
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	14"
Diamètre Minimum (C)	14"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	65	Agrafes à boulons	550
Agrafes Clipper®	4	Agrafes à rivets	6
Agrafes Ready Set™	187		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----