Courroie : *P4440 1/4x1/16*

Construction

Revêtement du dessus

Matériel :	SBR
Couleur :	Noir
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,25
Dureté - ShA :	70

Revêtement du dessous

Matériel :	SBR
Couleur :	Noir
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,06
Dureté - ShA :	70

Plis / Tissage

Nombre de plis :	4
Matériel du tissu :	P/N
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	SBR

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,5	Poids total - lbs/pi² :	3,42
Charge permise - lbs/po. :	440	% D'élongation :	0

Température utilisable (°F) :	-20 / 250

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0
-Sur Plastique	0
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	18"
Diamètre Minimum (C)	18"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	65	Agrafes à boulons	550
Agrafes Clipper®	5	Agrafes à rivets	6
Agrafes Ready Set™	187		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non

Transforce Beltal Inc. · 2664 Principale · Dunham, Québec, Canada · J0E 1M0
(800)363-2358 · Tel:(450)263-3735 · Fax:(450)263-8958
www.transforcebeltal.com