Courroie : *PYR-2*

Construction





Revêtement du dessus

Matériel :	NBR
Couleur :	Blanc
Relief :	Pyramide
Épaisseur :	0,12
Dureté - ShA :	70

Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Blanc
Relief :	-
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	NBR

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,137	Poids total - lbs/pi² :	0,66
Charge permise - lbs/po. :	90	% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	0 / 250

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,4
-Sur Plastique	0,3
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	2''
Diamètre Minimum (C)	2''



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	7	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	36	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	N/R	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non

Transforce Beltal Inc. · 2664 Principale · Dunham, Québec, Canada · J0E 1M0
(800)363-2358 · Tel:(450)263-3735 · Fax:(450)263-8958
www.transforcebeltal.com