


## Courroie : *PYR-3*

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel :	NBR
Couleur :	Blanc
Relief :	Pyramide
Épaisseur :	0,12
Dureté - SHA :	70

#### Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Blanc
Relief :	-
Épaisseur :	-
Dureté - SHA :	-

#### Plis / Tissage

Nombre de plis :	3
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	NBR


### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,204	Poids total - lbs/pi <sup>2</sup> :	1,2	Température utilisable (°F) :	0 / 250
Charge permise - lbs/po. :	90	% D'élongation :	1		

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,4
-Sur Plastique	0,3
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	2,5"
Diamètre Minimum (C)	2,5"



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	125		

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	N/R	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

### Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----