



Courroie : SPC25

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	P/C
Couleur :	Blanc
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-



Revêtement du dessous

Matériel :	P/C
Couleur :	Blanc
Relief :	Text.
Épaisseur :	0
Dureté - ShA :	0

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	PVC


Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,1	Poids total - lbs/pi ² :	0,47	Température utilisable (°F) :	14 / 176
Charge permise - lbs/po. :	29	% D'élongation :	1		

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,35
-Sur Plastique	0,3
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	2"
Diamètre Minimum (C)	2"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	7	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	125	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZZ	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----