

Courroie : T04/U

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PU
Couleur :	Blanc
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,005
Dureté - ShA :	86

Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Blanc
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	1
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	-

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,02
Charge permise - lbs/po. :	17


Poids total - lbs/pi² :	0,12
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	-22 / 176
-------------------------------	-----------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,15
-Sur Plastique	0,2
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	0,6"
Diamètre Minimum (C)	0,6"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	00	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	36XSP	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	N/R		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZD	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----