

Courroie : T22/PU

Construction

Revêtement du dessus

Matériel :	PU
Couleur :	Blanc
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,005
Dureté - ShA :	86

Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Blanc
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	1
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	-

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,09
Charge permise - lbs/po. :	16


Poids total - lbs/pi ² :	0,33
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	14 / 212
-------------------------------	----------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,2
-Sur Plastique	0
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	0,8"
Diamètre Minimum (C)	0,8"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	00	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	36XSP	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZD	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----