

Courroie : **TT162-B**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	PU
Couleur :	Bleu
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,008
Dureté - ShA :	85

Revêtement du dessous

Matériel :	PU
Couleur :	Bleu
Relief :	IP
Épaisseur :	0,02
Dureté - ShA :	85

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	PU


Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,083	Poids total - lbs/pi ² :	0,47	Température utilisable (°F) :	-4 / 212
Charge permise - lbs/po. :	40	% D'élongation :	1		

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,15
-Sur Plastique	0,3
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	1,18"
Diamètre Minimum (C)	1,18"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	1	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	36SP	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZ	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Non	Antimicrobien	Oui
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----