

Courroie : **W1200CT**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel : **PVC**
Couleur : **Blanc**
Relief : **CT**
Épaisseur : **0,175**
Dureté - ShA : **80**



Revêtement du dessous

Matériel : **Polyester**
Couleur : **Blanc**
Relief : **Text.**
Épaisseur : **-**
Dureté - ShA : **-**

Plis / Tissage

Nombre de plis : **1**
Matériel du tissu : **Polyester**
Rigidité latérale (Trame) : **Flexible**
Matériel interne : **PVC**

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale : **0,25**
Charge permise - lbs/po. : **120**


Poids total - lbs/pi² : **1**
% D'élongation : **1**

Température utilisable (°F) : **2 / 176**

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier **0,8**
-Sur Plastique **0,2**
-Sur Rouleau **0,05**

Diamètre Minimum (F) **3"**
Diamètre Minimum (C) **3"**



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator® **15**
Agrafes Clipper® **1**
Agrafes Ready Set™ **125**

Agrafes à boulons **N/R**
Agrafes à rivets **2**

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud **EZ**
Température de cuisson (°F) **Sur demande**
Pression (lbs) **Sur demande**

Joint à froid **ESD**
Colle à utiliser **Sur demande**

Autres

FDA **Oui** Antistatique **Non** Antimicrobien **Non**