


Courroie : **XH500-3**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	XNBR
Couleur :	Bleu
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-



Revêtement du dessous

Matériel :	XNBR
Couleur :	Bleu
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	PA

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,118
Charge permise - lbs/po. :	21,7


Poids total - lbs/pi ² :	0,705
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	-4 / 176
-------------------------------	----------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,7
-Sur Plastique	-
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	1,97"
Diamètre Minimum (C)	1,97"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	1	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	125		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Oui	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----