


## Courroie : **XH500-4**

### Construction



#### Revêtement du dessus

Matériel :	XNBR
Couleur :	Bleu
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-



#### Revêtement du dessous

Matériel :	XNBR
Couleur :	Bleu
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	-

#### Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	PA

### Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,157
Charge permise - lbs/po. :	21,7


Poids total - lbs/pi <sup>2</sup> :	0,89
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	-4 / 176
-------------------------------	----------

#### Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,7
-Sur Plastique	-
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	2,36"
Diamètre Minimum (C)	2,36"



F = Flexion  
C = Contre Inflexion

### Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	15	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	2	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	125		

### Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	ESD	Joint à froid	N/R
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	N/R
Pression (lbs)	Sur demande		

### Autres

FDA	Non	Antistatique	Oui	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----