

Courroie : **P18EF**

Construction



Revêtement du dessus

Matériel :	Polyester
Couleur :	Naturelle
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,014
Dureté - ShA :	93

Revêtement du dessous

Matériel :	Polyester
Couleur :	Naturelle
Relief :	Text.
Épaisseur :	-
Dureté - ShA :	0

Plis / Tissage

Nombre de plis :	2
Matériel du tissu :	Polyester
Rigidité latérale (Trame) :	Rigide
Matériel interne :	Polyester


Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,07	Poids total - lbs/pi ² :	0,4	Température utilisable (°F) :	-4 / 230
Charge permise - lbs/po. :	99	% D'élongation :	1		

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,23
-Sur Plastique	0,2
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	1,5"
Diamètre Minimum (C)	1,5"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	#7	Agrafes à boulons	N/R
Agrafes Clipper®	36XSP	Agrafes à rivets	N/R
Agrafes Ready Set™	62		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	EZ	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Oui	Antistatique	Oui	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----